
PILING & VIBRO EQUIPMENT


Specification sheet


PVE 38VMR

Vibro Hammer

English







Specifications :				PVE 38VMR		
Eccentric moment	0-38	kgm		**Clamps:**		
Centrifugal force	0-2200	kN		Sheet pile clamp	N/A	
Max. frequency	2300	rpm		Transport weight per piece	N/A	kg
Max. amplitude	6	mm		Double clamps	N/A	
Max. amplitude incl. clamp	N/A	mm		Transport weight per piece	N/A	kg
Max. static line-pull	400	kN				
Max. pull-down	400	kN				
Max. operating pressure	350	bar		**Powerpack:**		
Max. oil flow	960	l/min		Model	1000 series	
Max. hydraulic power	560/762	kW/HP				
Forced lubrication	yes					
Dynamic weight	12400	kg		**Hose set:**		
Dynamic weight incl. clamp	N/A	kg		Length	N/A	m
Total weight excl. hoses	12900	kg		Transport weight (±)	N/A	kg

Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


PILING & VIBRO EQUIPMENT


Technische Daten


PVE 38VMR

Vibro Hammer

Deutsch







Technische Daten :				PVE 38VMR		
Statisches Moment	0-38	kgm		**Klemmzange:**		
Max. Fliehkraft	0-2200	kN		Universalzange	N/A	
Max. Drehzahl	2300	rpm		Transportgew. pro Stück	N/A	kg
Max. Amplitude	6	mm		Rohrklemmzange	N/A	
Max. Amplitude mit klemme	N/A	mm		Transportgew. pro Stück	N/A	kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN				
Max. Vorspannung	400	kN				
Max. Betriebsdruck	350	bar		**Aggregat:**		
Max. Fördermenge	960	l/min		Modell	1000 series	
Max. hydraulische Leistung	560/762	kW/PS				
Zwangsschmierung	ja					
Dyn. Gewicht	12400	kg		**Schlauchsatz:**		
Dyn. Gewicht mit klemme	N/A	kg		Länge	N/A	m
Gesamtgew. Ohne Schläuche	12900	kg		Transportgewicht (±)	N/A	kg

Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


PILING & VIBRO EQUIPMENT


Spécifications


PVE 38VMR

Vibro Hammer

Français







Spécifications				PVE 38VMR		
Moment excentrique	0-38	kgm		**Pinces:**		
Max. force centrifuge	0-2200	kN		Pince palplanche	N/A	
Max. fréquence	2300	rpm		Poids de transport par pièce	N/A	kg
Max. amplitude	6	mm		Pince tube	N/A	
Max. amplitude avec pince	N/A	mm		Poids de transport par pièce	N/A	kg
Force de traction statique	400	kN				
Force maximale d'appui	400	kN				
Pression de travail max.	350	bar		**Groupe hydraulique:**		
Débit d'huile max.	960	l/min		Modèle	1000 series	
Puissance hydraulique max.	560/762	kW/ch				
Huile lubrifiante	oui					
Poids dynamique	12400	kg		**Jeu de tuyau:**		
Poids dynamique avec pince	N/A	kg		Longueur	N/A	m
Poids total sans tuyaux	12900	kg		Poids de transport (±)	N/A	kg

Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


PILING & VIBRO EQUIPMENT


Specificaties


PVE 38VMR

Vibro Hammer

Nederlands







Specificaties			PVE 38VMR		
Excentrisch moment	0-38	kgm	**Klemmen:**		
Max. centrifugaalkracht	0-2200	kN	Damwandklem	N/A	
Max. toerental	2300	rpm	Transportgewicht per klem	N/A	kg
Max. amplitude	6	mm	Pijpenklem	N/A	
Max. amplitude incl. klem	N/A	mm	Transportgewicht per klem	N/A	kg
Max. statische trekkracht	400	kN			
Max. voorspanning	400	kN			
Max. werkdruk	350	bar	**Aggregaat:**		
Max. oliedoorstroming	960	l/min	Model	1000 series	
Max. hydraulisch vermogen	560/762	kW/PK			
Geforceerde smering	ja				
Dynamisch gewicht	12400	kg	**Slangenset:**		
Dynamisch gewicht incl. klem	N/A	kg	Lengte	N/A	m
Totaalgewicht excl. slangen	12900	kg	Transportgewicht (±)	N/A	kg

Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


PILING & VIBRO EQUIPMENT


Especificaciones


PVE 38VMR

Vibro Hammer

Español







Especificaciones				PVE 38VMR		
Momento excéntrico	0-38	kgm		**Abrazadera:**		
Fuerza centrífuga máxima	0-2200	kN		Hoja abrazadera pila	N/A	
Frecuencia máxima	2300	rpm		Peso de transporte por pieza	N/A	kg
Amplitud máxima	6	mm		Abrazadera de tubo	N/A	
Amplitud máxima incluyendo abrazadera	N/A	mm		Peso de transporte por pieza	N/A	kg
Estático tracción máxima	400	kN				
Compresión máxima	400	kN				
Presión máxima de trabajo	350	bar		**Unidad de potencia:**		
Flujo de aceite máximo	960	l/min		Modelo	1000 series	
Máxima potencia hidráulica	560/762	kW/HP				
Lubricación forzada	si					
Peso dinámico	12400	kg		**Conjunto de manguera:**		
Peso dinámico incluyendo abrazadera	N/A	kg		Longitud	N/A	m
Peso total excluyendo mangueras	12900	kg		Peso de transporte (±)	N/A	kg

Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.

PILING & VIBRO EQUIPMENT


Specifications


PVE 38VMR


Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches








Specifications				PVE 38VMR		
Eccentric moment	0-3,299	in-lbs		**Clamps:**		
Centrifugal force	0-247	ton		Sheet pile clamp	N/A	
Max. frequency	2,300	rpm		Transport weight per piece	N/A	lbs
Max. amplitude	0.24	in		Double clamps	N/A	
Max. amplitude including clamp	N/A	in		Transport weight per piece	N/A	lbs
Max. static line-pull	45	ton				
Max. pull-down	45	ton				
Max. operating pressure	5,076	psi		**Powerpack:**		
Max. oil flow	254	gal/min		Model	1000 series	
Max. hydraulic power	560/762	kW/HP				
Forced lubrication	yes					
Dynamic weight	27,337	lbs		**Hose set:**		
Dynamic weight including clamp	N/A	lbs		Length	N/A	ft
Total weight excluding hoses	28,440	lbs		Transport weight (±)	N/A	lbs


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


PILING & VIBRO EQUIPMENT

Specificatii
PVE 38VMR
Ciocan cu vibratii

românesc







Specificatii :				PVE 38VMR		
Moment excentric	0-38	kgm		**menghira:**		
Forta centrifuga maxima	0-2200	kN		menghina pentru palplanse	N/A	
Frecventa maxima	2300	rpm		Greutatea de transport pp.	N/A	kg
Amplitudine maxima exclusiva cleme	6	mm		menghina dubla	N/A	
Amplitudine maxima inclusiva cleme	N/A	mm		Greutatea de transport pp.	N/A	kg
Tractiune maxima statica	400	kN				
Trage în jos maxima	400	kN				
Presiune maxima de lucru	350	bar		**generatoare:**		
Debit maxim de ulei	960	l/min		Model	1000 series	
Puterea hidraulică maxima	560/762	kW/HP				
Lubrifiere fortata	da					
Greutatea dinamica exclusiva cleme	12400	kg		**Tip de furtun:**		
Greutatea dinamica inclusiva cleme	N/A	kg		Lungimea	N/A	m
Greutatea totala fara. cleme si funtun	12900	kg		Greutatea de transport (±)	N/A	kg

Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.