
Specification sheet

ICE 625SH

Vibro Hammer

English



Max. oil flow will differ in case of a manifold with sequence function. Contact Dieseko Group for more information.

Specifications :			ICE 625SH		
Eccentric moment	6	kgm	**Clamps:**		
Max. centrifugal force	411	kN	Sheet pile clamp	60TU	
Max. frequency	2500	rpm	Transport weight per piece	250	kg
Max. amplitude excl. 60TU	18,2	mm	Double clamps	N/A	
Max. amplitude incl. 60TU	13,2	mm	Transport weight per piece	N/A	kg
Max. static line-pull	120	kN			
Max. pull-down	100	kN			
Max. operating pressure	350	bar	**Powerpack:**		
Max. oil flow	201	l/min	Model	N/A	
Max. hydraulic power	117/159	kW/HP			
Forced lubrication	no				
Dynamic weight excl. 60TU	660	kg	**Hose set:**		
Dynamic weight incl. 60TU	910	kg	Length	N/A	m
Total weight excl. 60TU & hoses	1290	kg	Transport weight (±)	N/A	kg


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.

Technische Daten

ICE 625SH

Vibro Hammer

Deutsch



Bei einem Manifold mit Sequenzfunktion ist der maximale Fördermenge unterschiedlich. Kontaktieren Sie Dieseko Group für weitere Informationen.

Technische Daten :			ICE 625SH		
Statisches Moment	6	kgm	**Klemmzange:**		
Max. Fliehkraft	411	kN	Universalzange	60TU	
Max. Drehzahl	2500	rpm	Transportgew. pro Stück	250	kg
Max. Amplitude ohne 60TU	18,2	mm	Rohrklemmzange	N/A	
Max. Amplitude mit 60TU	13,2	mm	Transportgew. pro Stück	N/A	kg
Max. Statische Zugkraft	120	kN			
Max. Vorspannung	100	kN			
Max. Betriebsdruck	350	bar	**Aggregat:**		
Max. Fördermenge	201	l/min	Modell	N/A	
Max. hydraulische Leistung	117/159	kW/PS			
Zwangsschmierung	nein				
Dyn. Gewicht ohne 60TU	660	kg	**Schlauchsatz:**		
Dyn. Gewicht mit 60TU	910	kg	Länge	N/A	m
Gesamtgew. ohne60TU & Schläuche	1290	kg	Transportgewicht (±)	N/A	kg


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.

Spécifications

ICE 625SH

Vibro Hammer

Français



Le débit d'huile maximum sera différent dans le cas d'un manifold avec fonction de séquence. Contactez Dieseko Group pour plus d'informations.

Spécifications				ICE 625SH		
Moment excentrique	6	kgm		**Pinces:**		
Max. force centrifuge	411	kN		Pince palplanche	60TU	
Max. fréquence	2500	rpm		Poids de transport par pièce	250	kg
Max. amplitude sans 60TU	18,2	mm		Pince tube	N/A	
Max. amplitude avec 60TU	13,2	mm		Poids de transport par pièce	N/A	kg
Force de traction statique	120	kN				
Force maximale d'appui	100	kN				
Pression de travail max.	350	bar		**Groupe hydraulique:**		
Débit d'huile max.	201	l/min		Modèle	N/A	
Puissance hydraulique max.	117/159	kW/ch				
Huile lubrifiante	no					
Poids dynamique sans 60TU	660	kg		**Jeu de tuyau:**		
Poids dynamique avec 60TU	910	kg		Longueur	N/A	m
Poids total sans 60TU & tuyaux	1290	kg		Poids de transport (±)	N/A	kg


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.

Specificaties

ICE 625SH

Vibro Hammer

Nederlands



Max. oliestroom wijzigt in geval van manifold met volgordefunctie. Neem contact op met Dieseko Group voor meer informatie.

Specificaties				ICE 625SH		
Excentrisch moment	6	kgm		**Klemmen:**		
Max. centrifugaalkracht	411	kN		Damwandklem	60TU	
Max. toerental	2500	rpm		Transportgewicht per klem	250	kg
Max. amplitude excl. 60TU	18,2	mm		Pijpenklem	N/A	
Max. amplitude incl. 60TU	13,2	mm		Transportgewicht per klem	N/A	kg
Max. statische trekkracht	120	kN				
Max. voorspanning	100	kN				
Max. werkdruk	350	bar		**Aggregaat:**		
Max. oliedoorstroming	201	l/min		Model	N/A	
Max. hydraulisch vermogen	117/159	kW/PK				
Geforceerde smering	nee					
Dynamisch gewicht excl. 60TU	660	kg		**Slangenset:**		
Dynamisch gewicht incl. 60TU	910	kg		Lengte	N/A	m
Totaalgewicht excl. 60TU & slangen	1290	kg		Transportgewicht (±)	N/A	kg


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.

Especificaciones

ICE 625SH

Vibro Hammer

Español



El flujo de aceite máximo diferirá con un colector con función de secuencia. Póngase en contacto con Dieseko Group para obtener más información.

Especificaciones			ICE 625SH		
Momento excéntrico	6	kgm	**Abrazadera:**		
Fuerza centrífuga máxima	411	kN	Hoja abrazadera pila	60TU	
Frecuencia máxima	2500	rpm	Peso de transporte por pieza	250	kg
Amplitud máxima excluyendo 60TU	18,2	mm	Abrazadera de tubo	N/A	
Amplitud máxima incluyendo 60TU	13,2	mm	Peso de transporte por pieza	N/A	kg
Estático tracción máxima	120	kN			
Compresión máxima	100	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar	**Unidad de potencia:**		
Flujo de aceite máximo	201	l/min	Modelo	N/A	
Máxima potencia hidráulica	117/159	kW/HP			
Lubricación forzada	no				
Peso dinámico excluyendo 60TU	660	kg	**Conjunto de manguera:**		
Peso dinámico incluyendo 60TU	910	kg	Longitud	N/A	m
Peso total excluyendo 60TU & mangueras	1290	kg	Peso de transporte (±)	N/A	kg

Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


Specifications

ICE 625SH

Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches



Max. oil flow will differ in case of a manifold with sequence function. Contact Dieseko Group for more information.

Specifications			ICE 625SH		
Eccentric moment	521	in-lbs	**Clamps:**		
Max. centrifugal force	46	ton	Sheet pile clamp	60TU	
Max. frequency	2,500	rpm	Transport weight per piece	551	lbs
Max. amplitude excluding 60TU	0.72	in	Double clamps	N/A	
Max. amplitude including 60TU	0.52	in	Transport weight per piece	N/A	lbs
Max. static line-pull	13	ton			
Max. pull-down	11	ton			
Max. operating pressure	5,076	psi	**Powerpack:**		
Max. oil flow	53	gal/min	Model	N/A	
Max. hydraulic power	117/159	kW/HP			
Forced lubrication	no				
Dynamic weight excluding 60TU	1,455	lbs	**Hose set:**		
Dynamic weight including 60TU	2,006	lbs	Length	N/A	ft
Total weight excluding 60TU & hoses	2,844	lbs	Transport weight (±)	N/A	lbs


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.

Specificatii

ICE 625SH

Ciocan cu vibratii

românesc



Debitul maxim de ulei va fi diferit în cazul unui colector cu funcție de secvență. Contactați Dieseko Group pentru mai multe informații.

Specificatii :				ICE 625SH		
Moment excentric	6	kgm		**menghira:**		
Forta centrifuga maxima	411	kN		menghina pentru palplanse	60TU	
Frecventa maxima	2500	rpm		Greutatea de transport pp.	250	kg
Amplitudine maxima exclusiva. 60TU	18,2	mm		menghina dubla	N/A	
Amplitudine maxima inclusiva. 60TU	13,2	mm		Greutatea de transport pp.	N/A	kg
Tractiune maxima statica	120	kN				
Trage în jos maxima	100	kN				
Presiune maxima de lucru	350	bar		**generatoare:**		
Debit maxim de ulei	201	l/min		Model	N/A	
Puterea hidraulică maxima	117/159	kW/HP				
Lubrifiere fortata	nu					
Greutatea dinamica exclusiva. 60TU	660	kg		**Tip de furtun:**		
Greutatea dinamica inclusiva. 60TU	910	kg		Lungimea	N/A	m
Greutatea totala fara. 60TU si funtun	1290	kg		Greutatea de transport (±)	N/A	kg

Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.