





Specifications :

ICE 20RFR


Eccentric moment	0-20 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1160 kN	Sheet pile clamp	N/A
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. amplitude	6 mm	Double clamps	N/A
Max. amplitude incl. clamp	N/A mm	Transport weight per piece	N/A kg
Max. static line-pull	300 kN		
Max. pull-down	200 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	550 l/min	Model	600 series
Max. hydraulic power	321/437 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight	6500 kg	Hose set:	
Dynamic weight incl. clamp	N/A kg	Length	N/A m
Total weight excl. hoses	6900 kg	Transport weight (±)	N/A kg



Technische Daten :

ICE 20RFR


Statisches Moment	0-20 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1160 kN	Universalzange	N/A
Max. Drehzahl	2300 rpm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Amplitude	6 mm	Rohrklemmzange	N/A
Max. Amplitude mit klemme	N/A mm	Transportgew. pro Stück	N/A kg
Max. Statische Zugkraft	300 kN		
Max. Vorspannung	200 kN		
Max. Betriebsdruck	350 bar	Aggregat:	
Max. Fördermenge	550 l/min	Modell	600 series
Max. hydraulische Leistung	321/437 kW/PS		
Zwangsschmierung	ja		
Dyn. Gewicht	6500 kg	Schlauchsatz:	
Dyn. Gewicht mit klemme	N/A kg	Länge	N/A m
Gesamtgew. Ohne Schläuche	6900 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg



Spécifications

ICE 20RFR


Moment excentrique	0-20 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1160 kN	Pince palplanche	N/A
Max. fréquence	2300 rpm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Max. amplitude	6 mm	Pince tube	N/A
Max. amplitude avec pince	N/A mm	Poids de transport par pièce	N/A kg
Force de traction statique	300 kN		
Force maximale d'appui	200 kN		
Pression de travail max.	350 bar	Groupe hydraulique:	
Débit d'huile max.	550 l/min	Modèle	600 series
Puissance hydraulique max.	321/437 kW/ch		
Huile lubrifiante	oui		
Poids dynamique	6500 kg	Jeu de tuyau:	
Poids dynamique avec pince	N/A kg	Longueur	N/A m
Poids total sans tuyaux	6900 kg	Poids de transport (±)	N/A kg




Specificaties

ICE 20RFR

Excentrisch moment	0-20 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1160 kN	Damwandklem	N/A
Max. toerental	2300 rpm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. amplitude	6 mm	Pijpenklem	N/A
Max. amplitude incl. klem	N/A mm	Transportgewicht per klem	N/A kg
Max. statische trekkracht	300 kN		
Max. voorspanning	200 kN		
Max. werkdruk	350 bar	Aggregaat:	
Max. oliedoorstroming	550 l/min	Model	600 series
Max. hydraulisch vermogen	321/437 kW/PK		
Geforceerde smering	ja		
Dynamisch gewicht	6500 kg	Slangenset:	
Dynamisch gewicht incl. klem	N/A kg	Lengte	N/A m
Totaalgewicht excl. slangen	6900 kg	Transportgewicht (±)	N/A kg




Especificaciones		ICE 20RFR	
Momento excéntrico	0-20 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1160 kN	Hoja abrazadera pila	N/A
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Amplitud máxima	6 mm	Abrazadera de tubo	N/A
Amplitud máxima incluyendo abrazadera	N/A mm	Peso de transporte por pieza	N/A kg
Estático tracción máxima	300 kN		
Compresión máxima	200 kN		
Presión máxima de trabajo	350 bar	Unidad de potencia:	
Flujo de aceite máximo	550 l/min	Modelo	600 series
Máxima potencia hidráulica	321/437 kW/HP		
Lubricación forzada	si		
Peso dinámico	6500 kg	Conjunto de manguera:	
Peso dinámico incluyendo abrazadera	N/A kg	Longitud	N/A m
Peso total excluyendo abrazadera & mangueras	6900 kg	Peso de transporte (±)	N/A kg



Specifications

ICE 20RFR

Eccentric moment	0-1,736 in-lbs	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-130 ton	Sheet pile clamp	N/A
Max. frequency	2,300 rpm	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. amplitude	0.24 in	Double clamps	N/A
Max. amplitude including clamp	N/A in	Transport weight per piece	N/A lbs
Max. static line-pull	34 ton		
Max. pull-down	22 ton		
Max. operating pressure	5,076 psi	Powerpack:	
Max. oil flow	145 gal/min	Model	600 series
Max. hydraulic power	321/437 kW/HP		
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding clamp	14,330 lbs	Hose set:	
Dynamic weight including clamp	N/A lbs	Length	N/A ft
Total weight excluding hoses	15,212 lbs	Transport weight ($\pm$)	N/A lbs



Specificatii :

ICE 20RFR

Moment excentric	0-20 kgm	menghira:	
Forta centrifuga maxima	0-1160 kN	menghina pentru palplanse	N/A
Frecventa maxima	2300 rpm	Greutatea de transport pp.	N/A kg
Amplitudine maxima exclusiva cleme	6 mm	menghina dubla	N/A
Amplitudine maxima inclusivă cleme	N/A mm	Greutatea de transport pp.	N/A kg
Tractiune maxima statica	300 kN		
Trage în jos maxima	200 kN		
Presiune maxima de lucru	350 bar	generatoare:	
Debit maxim de ulei	550 l/min	Model	600 series
Puterea hidraulică maxima	321/437 kW/HP		
Lubrifiere fortata	da		
Greutatea dinamica exclusiva cleme	6500 kg	Tip de furtun:	
Greutatea dinamica inclusivă cleme	N/A kg	Lungimea	N/A m
Greutatea totala fara. cleme si funtun	6900 kg	Greutatea de transport (±)	N/A kg