

Specification sheet


ICE 38RFR

Vibro Hammer

English







Specifications :			ICE 38RFR		
Eccentric moment	0-38	kgm	**Clamps:**		
Max. centrifugal force	0-2200	kN	Sheet pile clamp	N/A	
Max. frequency	2300	rpm	Transport weight per piece	N/A	kg
Max. amplitude	6	mm	Double clamps	N/A	
Max. amplitude incl. clamp	N/A	mm	Transport weight per piece	N/A	kg
Max. static line-pull	400	kN			
Max. pull-down	400	kN			
Max. operating pressure	350	bar	**Powerpack:**		
Max. oil flow	960	l/min	Model	1000 series	
Max. hydraulic power	560/762	kW/HP			
Forced lubrication	yes				
Dynamic weight	12400	kg	**Hose set:**		
Dynamic weight incl. clamp	N/A	kg	Length	N/A	m
Total weight excl. hoses	12900	kg	Transport weight (±)	N/A	kg


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


Technische Daten


ICE 38RFR

Vibro Hammer

Deutsch







Technische Daten :			ICE 38RFR		
Statisches Moment	0-38	kgm	**Klemmzange:**		
Max. Fliehkraft	0-2200	kN	Universalzange	N/A	
Max. Drehzahl	2300	rpm	Transportgew. pro Stück	N/A	kg
Max. Amplitude	6	mm	Rohrklemmzange	N/A	
Max. Amplitude mit klemme	N/A	mm	Transportgew. pro Stück	N/A	kg
Max. Statische Zugkraft	400	kN			
Max. Vorspannung	400	kN			
Max. Betriebsdruck	350	bar	**Aggregat:**		
Max. Fördermenge	960	l/min	Modell	1000 series	
Max. hydraulische Leistung	560/762	kW/PS			
Zwangsschmierung	ja				
Dyn. Gewicht	12400	kg	**Schlauchsatz:**		
Dyn. Gewicht mit klemme	N/A	kg	Länge	N/A	m
Gesamtgew. ohne Schläuche	12900	kg	Transportgewicht (±)	N/A	kg


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


Spécifications


ICE 38RFR

Vibro Hammer

Français







Spécifications			ICE 38RFR		
Moment excentrique	0-38	kgm	**Pinces:**		
Max. force centrifuge	0-2200	kN	Pince palplanche	N/A	
Max. fréquence	2300	rpm	Poids de transport par pièce	N/A	kg
Max. amplitude	6	mm	Pince tube	N/A	
Max. amplitude avec pince	N/A	mm	Poids de transport par pièce	N/A	kg
Force de traction statique	400	kN			
Force maximale d'appui	400	kN			
Pression de travail max.	350	bar	**Groupe hydraulique:**		
Débit d'huile max.	960	l/min	Modèle	1000 series	
Puissance hydraulique max.	560/762	kW/ch			
Huile lubrifiante	oui				
Poids dynamique	12400	kg	**Jeu de tuyau:**		
Poids dynamique avec pince	N/A	kg	Longueur	N/A	m
Poids total sans tuyaux	12900	kg	Poids de transport (±)	N/A	kg


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


Specificaties


ICE 38RFR

Vibro Hammer

Nederlands







Specificaties				ICE 38RFR		
Excentrisch moment	0-38	kgm		**Klemmen:**		
Max. centrifugaalkracht	0-2200	kN		Damwandklem	N/A	
Max. toerental	2300	rpm		Transportgewicht per klem	N/A	kg
Max. amplitude	6	mm		Pijpenklem	N/A	
Max. amplitude incl. klem	N/A	mm		Transportgewicht per klem	N/A	kg
Max. statische trekkracht	400	kN				
Max. voorspanning	400	kN				
Max. werkdruk	350	bar		**Aggregaat:**		
Max. oliedoorstroming	960	l/min		Model	1000 series	
Max. hydraulisch vermogen	560/762	kW/PK				
Geforceerde smering	ja					
Dynamisch gewicht	12400	kg		**Slangenset:**		
Dynamisch gewicht incl. klem	N/A	kg		Lengte	N/A	m
Totaalgewicht excl. slangen	12900	kg		Transportgewicht (±)	N/A	kg


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


Especificaciones


ICE 38RFR

Vibro Hammer

Español







Especificaciones			ICE 38RFR		
Momento excéntrico	0-38	kgm	**Abrazadera:**		
Fuerza centrífuga máxima	0-2200	kN	Hoja abrazadera pila	N/A	
Frecuencia máxima	2300	rpm	Peso de transporte por pieza	N/A	kg
Amplitud máxima	6	mm	Abrazadera de tubo	N/A	
Amplitud máxima incluyendo abrazadera	N/A	mm	Peso de transporte por pieza	N/A	kg
Estático tracción máxima	400	kN			
Compresión máxima	400	kN			
Presión máxima de trabajo	350	bar	**Unidad de potencia:**		
Flujo de aceite máximo	960	l/min	Modelo	1000 series	
Máxima potencia hidráulica	560/762	kW/HP			
Lubricación forzada	si				
Peso dinámico	12400	kg	**Conjunto de manguera:**		
Peso dinámico incluyendo abrazadera	N/A	kg	Longitud	N/A	m
Peso total excluyendo mangueras	12900	kg	Peso de transporte (±)	N/A	kg

Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


Specifications


ICE 38RFR


Vibro Hammer

USA

Dimensions in inches







Specifications			ICE 38RFR		
Eccentric moment	0-3,299	in-lbs	**Clamps:**		
Max. centrifugal force	0-247	ton	Sheet pile clamp	N/A	
Max. frequency	2,300	rpm	Transport weight per piece	N/A	lbs
Max. amplitude	0.24	in	Double clamps	N/A	
Max. amplitude including clamp	N/A	in	Transport weight per piece	N/A	lbs
Max. static line-pull	45	ton			
Max. pull-down	45	ton			
Max. operating pressure	5,076	psi	**Powerpack:**		
Max. oil flow	254	gal/min	Model	1000 series	
Max. hydraulic power	560/762	kW/HP			
Forced lubrication	yes				
Dynamic weight	27,337	lbs	**Hose set:**		
Dynamic weight including clamp	N/A	lbs	Length	N/A	ft
Total weight excluding hoses	28,440	lbs	Transport weight (±)	N/A	lbs


Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.


Specificatii


ICE 38RFR

Ciocan cu vibratii

românesc







Specificatii :			ICE 38RFR		
Moment excentric	0-38	kgm	**menghira:**		
Forta centrifuga maxima	0-2200	kN	menghina pentru palplanse	N/A	
Frecventa maxima	2300	rpm	Greutatea de transport pp.	N/A	kg
Amplitudine maxima exclusiva cleme	6	mm	menghina dubla	N/A	
Amplitudine maxima inclusiva cleme	N/A	mm	Greutatea de transport pp.	N/A	kg
Tractiune maxima statica	400	kN			
Trage în jos maxima	400	kN			
Presiune maxima de lucru	350	bar	**generatoare:**		
Debit maxim de ulei	960	l/min	Model	1000 series	
Puterea hidraulică maxima	560/762	kW/HP			
Lubrifiere fortata	da				
Greutatea dinamica exclusiva cleme	12400	kg	**Tip de furtun:**		
Greutatea dinamica inclusiva cleme	N/A	kg	Lungimea	N/A	m
Greutatea totala fara. cleme si funtun	12900	kg	Greutatea de transport (±)	N/A	kg

Dieseko Group B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published in any manner whatsoever without prior written permission from Dieseko Group B.V.